

Строп огнеупорный одинарный регулируемый "K12p"

3 990 руб.

Арт. 183634

* Указанные цены действуют для региона Иркутск при 100% предоплате

Вес 1 ед.: 0.965

Объем 1 ед.: 0.00081 (м3)



Используется при выполнении электрогазосварочных работ и других работ, проводимых в непосредственной близости от огня.

Внимание! Данное оборудование не для использования пожарными во время тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

Предназначен для фиксации рабочего положения на высоте, для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, а также в качестве стропа для позиционирования. Применяется совместно с привязью для удержания и позиционирования.

При подключении в страховочную систему требует обязательного наличия амортизатора.

Выполнен из каната с оплеткой из арамидного огнеупорного волокна.

Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной.

Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля.

Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) и карабин «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051).

Масса, г. 965

Длина, м 1,3-2

Раскрытие карабина, мм 18/55

Наличие амортизатора Нет

Изготовитель VENTO